



Boletim Técnico  
**PLASTITEC - 730**

**CARACTERÍSTICAS:** Tinta serigráfica a base de policloreto de vinila, pigmentos e plastificantes. Depois de curado apresenta uma película macia e elástica. Não seca à temperatura ambiente.

**INDICAÇÃO:** Para decoração de tecidos em meia-malha de algodão claro.

**ACABAMENTO:** Semibrilhante.

**PREPARAÇÃO:** O produto é fornecido pronto para uso.

**APLICAÇÃO:** O produto foi desenvolvido para aplicações do tipo "úmido sobre úmido" ou com secagem intermediária. Nas aplicações devem ser utilizadas matrizes confeccionadas com poliéster monofilamento, de 55 a 120 fios/ cm, do tipo T. Os rodos mais recomendados são os de dureza dupla ou tripla, no entanto pode se utilizar rodos de poliuretano com dureza média de 70 shores. A utilização do rodo correto possibilita uma deposição de tinta mais uniforme e controlado.

**SECAGEM/ POLIMERIZAÇÃO:** O produto não seca em temperatura ambiente, devendo ser seco (flash cure) para sobreposição de cores e ao término da estampa polimerizado diretamente em estufa convencional (150°C - 160°C por 4 a 5 minutos).

**DILUIÇÃO:** Utilizar o ref. 768 PLASTITEC REDUTOR, numa proporção máxima de 10%, para amaciar utilizar o ref. 762 AMACIANTE PLASTITEC de 5 a 10 %.

**ARMAZENAGEM:** Manter sempre fechada a embalagem original da tinta para evitar evaporação e consequente aumento de viscosidade. Conservar em lugar seco, fresco e ventilado, longe de fontes de calor.

**RENDIMENTO:** Rende aproximadamente 25 m2 por lata de 900 ml.

**DICA:** Para tecidos sintéticos realizar testes prévios.