



Boletim Técnico

2500.000 CATALISADOR 2 K

Descrição do Produto: Aditivo Catalisador para tintas Bi Componente linha 2 K e, promotor de aderência para tintas e vernizes de cura por radiação ultra-violeta.

Indicação: O produto foi desenvolvido para catalisar a tintas Bi Componente série 2 K e, para emprego como promotor de aderência em tintas e vernizes de cura por radiação Ultra Violeta.

Preparo e utilização para catálise das tintas Bi Componente série 2 K: Nas tintas Bi Componente o produto tem ação de endurecedor. Adicionar de 20% a 30 % do produto na tinta, misturar até completa homogeneização e aguardar 05 minutos antes de empregar o material em escala industrial.

Preparo e utilização para uso como PROMOTOR DE ADERÊNCIA nas tintas e vernizes UV: Adicionar de 5 % a 15 % sobre o peso do produto na tinta ou verniz UV desejado, misturar até completa homogeneização e aguardar 05 minutos antes do emprego do material em escala industrial.

Características e Benefícios: Em ambos os casos, o produto confere aumento significativo de ancoragem das tintas e vernizes sobre substratos de difícil aderência.

Informações Adicionais: A realização de testes prévios de manuseio, aplicação e aderência, é imprescindível, antes da utilização do produto em escala industrial. Em ambos os casos, a cura do material será afetada se houver uso excessivo. O produto tem pot-life (vida útil após catálise) de 06 horas, podendo inclusive afetar a viscosidade das tintas e vernizes.

Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.